

TP4 : Programmation concurrente en Java

1. Processus et thread

Les *threads* sont souvent appelés des *processus légers*. Ils partagent les ressources du processus auquel ils appartiennent. Etant donné que la machine virtuelle Java s'exécute généralement au sein d'un unique processus, nous nous intéressons ici aux *threads* Java.

Tous les programmes que vous manipulerez sont dans un projet Eclipse : dossier **tpthread** à récupérer sur la page web du cours, décompressez le fichier **tpthread.zip** dans votre répertoire **eclipse-workspace**.

Démarrez Eclipse et **importez** le projet : **File/Import...** sélectionnez **General/Existing Projects into Workspace** puis le bouton **next** puis sélectionnez le répertoire **tpthread** situé dans le dossier **eclipse-workspace** et cliquez sur le bouton **Finish**.

2. Objet Thread (rappel du cours)

En java, chaque thread est associé à une instance de la classe Thread. Lorsqu'une application crée un objet Thread, elle doit fournir le code à exécuter par le thread. Elle peut le faire de deux manières:

- En fournissant un objet Runnable. L'interface Runnable définit une unique méthode, run, contenant le code à exécuter dans le thread. L'objet Runnable est ensuite passé en paramètre du constructeur de l'objet Thread:

```
public class HelloRunnable implements Runnable {
    public void run() {
        System.out.println("Hello from a thread!");
    }
    public static void main(String args[]) {
        (new Thread(new HelloRunnable())).start();
    }
}
```

- En étendant directement la classe Thread et en fournissant sa propre implémentation de la méthode run:

```
public class HelloThread extends Thread {
    public void run() {
        System.out.println("Hello from a thread!");
    }
    public static void main(String args[]) {
        (new HelloThread()).start();
    }
}
```

Méthodes basiques de manipulation des threads :

La méthode `start` place un thread dans l'état ready (prêt à être exécuté)

La méthode `sleep` de la classe Thread permet de suspendre un thread (le place dans l'état sleeping). Par exemple, `Thread.sleep(1000)` endort le thread courant pendant 1000 ms. L'utilisation de la méthode `sleep` implique de traiter l'exception `InterruptedException`. Cette exception est levée lorsqu'un thread tente d'interrompre l'exécution d'un thread déjà interrompu (par les méthodes `sleep` ou `wait` par exemple). On la traitera de la manière suivante:

```
try {
    Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
    return; // ou placer ici un affichage de message
}
```

Q1. Compilez et exécutez les programmes **HelloRunnable.java** et **HelloThread.java**.

Q2. Quel est l'intérêt d'utiliser l'interface Runnable plutôt que d'hériter directement de la classe Thread ?

Q3. Modifiez la méthode **run** du programme **HelloThread** de sorte qu'il affiche successivement 2 messages et effectue une pause de deux secondes (`sleep`) entre les deux affichages.

3. Synchronisation (rappels de cours)

Plusieurs threads peuvent accéder aux mêmes objets de manière concurrente. Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes de synchronisation pour garantir l'accès aux sections *critiques*.

En Java, tout objet possède un verrou. Il s'utilise grâce au mot-clé `synchronized`:

```
synchronized(sharedObject) {  
    // section critique  
}
```

Lorsqu'un thread souhaite entrer dans la section critique, il doit obtenir le verrou de l'objet `sharedObject`. Si un autre thread possède déjà ce verrou, il se met en attente jusqu'à ce que le verrou soit relâché.

Il est possible de définir des méthodes synchronisées :

```
public class SynchronizedCounter {  
    private int c = 0;  
    public synchronized void increment() {  
        c++;  
    }  
    public synchronized void decrement() {  
        c--;  
    }  
    public synchronized int value() {  
        return c;  
    }  
}
```

Dans l'exemple ci-dessus, la classe `SynchronizedCounter` possède trois méthodes synchronisées. Cela garantit que les exécutions de deux de ces méthodes sur la même instance de la classe (le même objet) ne peuvent se faire en même temps.

Rappel : d'autres mécanismes de synchronisation existent :

- La méthode `join` permet d'attendre la terminaison d'un thread.
- La méthode `wait` s'utilise à l'intérieur des blocs synchronisés. Elle suspend l'exécution du thread courant et le force à rendre le verrou pour les autres threads.
- La méthode `notify` débloque un thread suspendu par `wait`. Aucune garantie n'est fournie sur le thread choisi.
- La méthode `notifyAll` débloque tous les threads suspendus par `wait`.

4. Sémaphore

Un sémaphore correspond à un compteur (`permits`) qui ne peut être accédé que par deux opérations de base: `acquire` et `release`. L'opération `acquire` décrémente le compteur `permits` alors que l'opération `release` l'incrémente (voir le cours à ce sujet).

Les sémaphores sont souvent utilisés pour créer des sections critiques accessibles simultanément à `n` threads (`n` correspondant à la valeur d'initialisation du compteur `permits`). L'opération `acquire` doit donc mettre en attente le (`n+1`)ème thread souhaitant entrer en section critique. L'opération `release` réveille un thread en attente.

Lorsque la variable `permits` est négative, sa valeur absolue représente le nombre de threads en attente.

La classe `Semaphore` est donnée ci-dessous, elle est également fournie avec le projet que vous avez importé dans Eclipse.

```
class Semaphore {  
    private int val;    // la valeur du sémaphore  
    public Semaphore(int valeur_initiale) {  
        val = valeur_initiale;  
    }  
    public synchronized void acquire() throws InterruptedException {  
        val = val - 1;  
        if (val < 0) wait();  
    }  
    public synchronized void release() {  
        val = val + 1;  
        if (val <= 0) notify();  
    }  
}
```

Q4. Utilisez la classe Semaphore pour compléter les classes Main, ThreadA, ThreadB et ThreadC fournies. Les classes ThreadA, ThreadB et ThreadC sont des threads qui ont pour but d'afficher respectivement cinq 'A', cinq 'B' et cinq 'C'. Il vous est demandé d'utiliser des sémaphores pour synchroniser les threads de sorte que l'affichage corresponde à : ABCABCABCABCABC.

```
public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        Semaphore mutexA = new Semaphore(...);
        ...
        new ThreadA(mutexA, ...).start();
        new ThreadB(...).start();
        new ThreadC(...).start();
    }
}

public class ThreadA extends Thread {
    Semaphore mutexA;
    ...

    public ThreadA(Semaphore mutexA, ...) {
        this.mutexA = mutexA;
        ...
    }

    public void run() {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            ...
            System.out.print("A");
            ...
        }
    }
}

public class ThreadB extends Thread {
    ...
    public ThreadB(...) {
        ...
    }

    public void run() {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            ...
        }
    }
}

public class ThreadC extends Thread {
    ...
    public ThreadC(...) {
        ...
    }

    public void run() {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            ...
        }
    }
}
```

5. CarPark

On souhaite modéliser un parking (classe CarPark). Ce parking possède un nombre limité de places défini lors de l'initialisation de la variable `capacity`. Chaque voiture est modélisée par un thread (classe Cars). Chaque voiture essaye d'entrer dans le parking (méthode `arrive`), attend entre 0 et 20 secondes et s'en va (méthode `depart`). La méthode principale est définie dans la classe CarPark. Elle crée un parking (c'est à dire une instance de la classe CarPark) puis 100 voitures (en espaçant les créations de 0 à 5 secondes).

Q5. Complétez les méthodes `arrive` et `depart` de la classe CarPark sans utiliser les sémaphores. La classe Cars est fournie.

```
public class Cars implements Runnable {
    private CarPark carpark;
    private Random r;
    private String nom;

    public Cars(String nom, CarPark carpark) {
        this.nom = nom;
        this.carpark = carpark;
        r = new Random();
    }

    public void run() {
        Thread.currentThread().setName(nom);
        carpark.arrive();
        try {
            Thread.sleep(r.nextInt(10) * 1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            return;
        }
        carpark.depart();
    }
}

public class CarPark {
    private int capacity;

    public CarPark(int capacity) {
        this.capacity = capacity;
    }

    public synchronized void arrive() {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " arrive");
        ...
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " attend...");
        ...
        System.out.println(Thread.currentThread().getName()
            + " entre dans le parking [il reste " + capacity + " place(s)");
    }

    public synchronized void depart() {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " depart");
        ...
    }

    public static void main(String args[]) {
        CarPark carpark = new CarPark(4);
        Random r = new Random();

        for (int i=0; i<100; i++) {
            try {
                Thread.sleep(r.nextInt(5) * 1000);
            } catch (InterruptedException e) {
            }
            new Thread(new Cars("voiture"+i, carpark)).start();
        }
    }
}
```

Question Bonus. Recommencer en utilisant les sémaphores.